



### INDUSTRIËLE PRO LUCHTGORDIJNEN: DE ONZICHTBARE BARRIÈRE

- Standaard uitgerust met stille en energiezuinige EC ventilatoren.
- Geschikt voor een deurhoogte tot 8 meter.
- Maximale deurbreedte bij een horizontale luchtstroom tot 16 meter.
- Maximale deurbreedte bij een verticale luchtstroom is onbeperkt.
- Tot 80% energie besparen.
- Eenvoudige montage.

### TOEPASSING

Onze industriële PRO luchtgordijnen zijn standaard uitgerust met zeer krachtige innovatie ventilatoren. In de winter wordt koude lucht van buiten zoveel mogelijk tegengehouden. De lucht welke alsnog binnen mocht dringen wordt verwarmd hetgeen het comfort ten goede komt (geen tocht). In de zomer werkt het luchtgordijn andersom en houdt de warme buitenlucht zoveel mogelijk tegen en de gekoelde lucht binnen. Een groot voordeel is dat er tot 80% energiebesparing wordt gerealiseerd in vergelijking met een openstaande deur.

### KWALITEIT

Made in Europe. Volgende generatie PRO luchtgordijnen welke voldoen aan de ERP en RoHs normen. Productie volgens ISO-9001 dus constante kwaliteit. Staal verzinkte omkasting en standaard uitgevoerd met stille en energiezuinige EC ventilatoren.

### UITVOERINGEN

- Standaard uitgevoerd met energiezuinige EC gelijkstroom ventilatoren
- Leverbaar in een lengte van 1,5 meter en 2 meter.
- Uitvoering zonder verwarming (type L) en verwarming op basis van warm water (Type CV).
- Type CV1 - verwarmingsvermogen 1,5 meter van 3 tot 32 kW.
- Type CV1 - verwarmingsvermogen 2 meter van 15 tot 48 kW.
- Type CV2 - verwarmingsvermogen 1,5 meter van 17 tot 58 kW.
- Type CV2 - verwarmingsvermogen 2 meter van 28 tot 88 kW.
- Verschillende regeltechniek en opties verkrijgbaar

Air-Transfer BV  
www.air-transfer.nl  
info@air-transfer.nl  
035 - 369 05 20



- TOT 80% ENERGIEBESPARING
- STANDAARD ENERGIEZUINIGE EC VENTILATOREN
- GEZOND BINNENKLIMAAT
- OOK STANDAARD LUCHTGORDIJNEN VERKRIJGBAAR



Traploos regelbaar  
Thermostaat  
Geschikt voor type L



Thermostaat  
Geschikt voor type CV1  
en CV2



WIFI Thermostaat  
Geschikt voor type CV1  
en CV2



Slangenset geschikt voor  
type CV1 en CV2



Waterklep geschikt voor  
type CV1 en CV2



Deurcontacten